

VESSTIGE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINA ŚCIENNA WINYLOWA J. JOSEPHSON

Marka:	VYCON WALLCOVERING
Opis:	Okładzina ścienna winylowa na podkładzie Osnaburg, tekstylno- tkane - tkanina bawełniana, *non woven w kolekcjach CANYON, HULA BIG HANA, HULA HANA, MOONDUST RAYS, RARE REED
Gramatura:	451g/m ²
Szerokość:	127*, 132-137 cm *127cm dla kolekcji MYLAR MOONDUST, STACKED
Długość rolki:	27,40 m
Klej:	Klej do tapet ciężkich VESSTIGE
Montaż:	Okładzinę należy montować w temperaturze powyżej 18 st. C, wilgotność max 2% na czystej, suchej, gładkiej, jednolicie zabarwionej ścianie, odpowiednio zagruntowanej. Stosując klej dedykowany do tapet ciężkich, nakładając go równomiernie na ścianę zgodnie z instrukcją producenta.
Konserwacja/ Czyszczenie:	Aby zapobiec natychmiastowemu wchłanianiu plam, należy je od razu usuwać czystą gąbką lub ściereczką z mikrofibry. W razie potrzeby użyć letniej wody. Należy unikać mocnego szorowania, aby nie uszkodzić powierzchni. Nie wolno także używać rozpuszczalników np. zmywacza do paznokci, które mogłyby naruszyć wierzchnią, ochronną warstwę okładziny i uszkodzić nadruk.
Zdrowie i środowisko:	Wynylowe okleiny ścienne mają wbudowany bakteriostat oraz inhibitor pleśni zapobiegający wzrostowi mikroorganizmów. Do produkcji użyto 10% materiałów z recyklingu. Nie zawierają ftalanów.
Transport i przechowywanie:	Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zgniatać, nie składać ani nie zaginać rolki.
Bezpieczeństwo pożarowe:	Kolekcje marki Vycon Wallcovering spełniają wszystkie normy przeciwpożarowe. Według europejskiej klasyfikacji reakcji na ogień posiadają klasę B, ze względu na wydzielanie dymu dodatkową klasę S2, a ze względu na płonące krople/cząstki dodatkową klasę d0. Można stosować dowolne środki gaśnicze. Nosić aparaty oddechowe ze sprężonym powietrzem, odzież ochronną i pełną maskę twarzową. Opary należy natychmiast wentylować.