

# VESSTIGE

## INSTRUKCJA MONTAŻU TAPET SUCHOŚCIERALNYCH ERASE

1. Przed i w trakcie instalacji, temperatura otoczenia i ścian musi wynosić powyżej 18 stopni C, a wilgotność ścian poniżej 5%.
2. Ściany muszą być czyste, suche, wolne od kurzu, gładkie, jednobarwne (najlepszym podłożem jest twarda masa szpachlowa np. gładź gipsowa). Stare farby i napisy wykonane flamastrem muszą zostać usunięte, a podłoże wyrównane, wygładzone i nie falujące.
3. Do napraw i równania ścian należy używać szarego gipsu. Zabrania się stosować miękkich mas szpachlowych zawierających akryl, ponieważ wchodzi w reakcje z gruntem i klejem.
4. Należy używać specjalistycznych narzędzi: noża ze stopką, szpachli teflonowych, metalowej listwy oraz klasycznego, dobrej jakości noża tapeciarskiego. Dodatkowo niezbędny jest pędzel ławkowiec do zagruntowania ścian, wałek szorstkowiłowy do nanoszenia kleju oraz pojemnik z czystą wodą + gąbka.
5. Technika montażu:
  - przed montażem sprawdzić czy kolor i wzór tapety jest właściwy
  - poukładać rolki kolejno wg kolejności numerów
  - rozwinąć rolkę i odciąć konieczną ilość odcinków/brytów tapety
  - sprawdzić czy wszystkie odcinki tapety są wolne od wad
  - pocięte odcinki tapet opisujemy odpowiednio miękkim ołówkiem (nigdy piórem czy flamastrem), w kolejności, w jakiej były odcinane
  - zalecamy montaż tapet w poziomie, aby wyeliminować połączenia tapet w obszarze pisania
  - w przypadku aplikacji na całą ścianę zaleca się, aby pierwszy pas o pełnej szerokości był wycentrowany na ścianie w najbardziej prawdopodobnym obszarze pisania
  - pierwszy odcinek przykleić wzdłuż poziomej linii narysowanej na ścianie lub zaznaczonej laserem
  - klejem pokryć tylko ścianę, klej równomiernie nanieść na powierzchnię nie większą niż szerokość dwóch brytów
  - wygładzić okleinę szpachlą pionowymi, zachodzącymi na siebie ruchami
  - następnie montujemy kolejne bryty (odcinki) tapety, zachowując ich kolejność
6. Bryty tapety przykleić na zakład do 5 cm, a następnie przeciąć tapetę specjalnym nożem ze stopką, naciskając z taką siłą, aby przeciąć dwie warstwy tapety i nie uszkodzić ściany pod spodem. Wierzchni pasek tapety odpada, natomiast spodni należy delikatnie wyjąć, sprawdzić ilość kleju, a następnie wygładzić połączenie przy użyciu plastikowej szpachli owiniętej miękką bawełnianą ściereczką, pionowymi, zachodzącymi na siebie ruchami.
7. Materiał powinien być wolny od wszelkich zanieczyszczeń i ścierności, które mogą go uszkodzić lub zarysować. Wszelkie obce cząsteczki znajdujące się z tyłu tapety muszą zostać usunięte przed instalacją.
8. Wszelkie zabrudzenia powstałe na okleinie podczas montażu należy niezwłocznie usunąć – umyć ciepłą wodą.
9. Po przyklejeniu każdego brytu, sprawdzić jakość i stan materiału. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy bezzwłocznie wstrzymać montaż i powiadomić dostawcę.

### UWAGA!

Nie wolno zaginać tapety! Powierzchnia do pisania może zostać uszkodzona przez narzędzia o ostrych lub ostrych krawędziach. Jeśli powierzchnia jest porysowana, pozostałości markera mogą gromadzić się w tym otworze i pozostawiać trwałe oznaczenie. Nie używać szorstkich produktów czyszczących, ani brudnej wody. Często wymieniać wodę. Wysuszyć za pomocą czystego, miękkiego ręcznika.

### POLECANA CHEMIA

Grunt Super Vesstige  
Klej Vesstige Heavy

### CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA

#### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Oczyszczyć tapetę miękką ściereczką z płynem Expo Cleaner, a następnie osuszyć ręcznikiem. Tą samą czynność powtórzyć używając czystej wody.

#### MARKERY

Zalecamy stosowanie markerów Expo Bold Color lub markerów przeznaczonych do tablic suchościeralnych.

#### CODZIENNE CZYSZCZENIE

Do ścierania na sucho zalecane jest używać czystej ściereczki z mikro włókna. Aby uniknąć pozostawiania śladów na powierzchni tapety, należy często zmieniać lub prać ściereczkę. W celu oczyszczenia resztek śladów markera, użyć roztworu do czyszczenia suchych ściereczek Expo i miękkiego ręcznika. V Erase Projection z uwagi na matową strukturę wymaga częstszego zastosowania płynu Expro Cleaner.

#### DŁUGOTERMINOWY OKRES UŻYTKOWANIA

Regularnie czyścić całą powierzchnię, aby zapewnić najwyższą wydajność oraz nieskazitelny wygląd produktu w długim okresie.

### UWAGA!

Nie wolno używać żrących środków czyszczących, gąbek z twardymi plastikowymi lub ostrymi krawędziami, a także ostrych narzędzi!