

VESSTIGE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINA ŚCIENNA WINYLOWA

Produkt:	VERSA WALLCOVERING
Opis:	Okładzina ścienna winylowa na podkładzie tekstylno- tkanym
Gramatura:	452 g/m ²
Szerokość:	132cm -137 cm
Długość rolki:	27,40 m
Rolka w m2:	37,50 m ²
Klej:	Klej do tapet ciężkich VESSTIGE
Montaż:	Okładzinę należy montować w temperaturze powyżej 18 st. C, wilgotność max 2% na czystej, suchej, gładkiej, jednolicie zabarwionej ścianie, odpowiednio zagruntowanej. Stosując klej dedykowany do tapet ciężkich, nakładając go równomiernie na ścianę zgodnie z instrukcją producenta.
Konserwacja / Czyszczenie:	<p>Aby zapobiec natychmiastowemu wchłanianiu plam, należy je od razu usuwać czystą gąbką lub ściereczką z mikrofibry. W razie potrzeby użyć letniej wody.</p> <p>Należy unikać mocnego szorowania, aby nie uszkodzić powierzchni. Nie wolno także używać rozpuszczalników np. zmywacza do paznokci, które mogłyby naruszyć wierzchnią, ochronną warstwę okładziny i uszkodzić nadruk.</p> <p>Wynylowe okleiny ścienne nie zawierają ftalanów, formaldehydu, metali ciężkich (RoHS) i PBDE/BFR.</p>
Transport i przechowywanie:	Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zgniatać, nie składać ani nie zaginać rolki.
Gaszenie pożaru:	Kolekcje VERSA WALLCOVERING spełniają wszystkie normy przeciwpożarowe. Można stosować dowolne środki gaśnicze. Nosić aparaty oddechowe ze sprężonym powietrzem, odzież ochronną i pełną maskę twarzową. Opary należy natychmiast wentylować.