

# VESSTIGE

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### OKŁADZINA FORNIRU DREWNIANEGO NA PODKŁADZIE TEKSTYLNO- NIETKANYM

---

<b>Produkt:</b>	TAPETA DREWNIANA VESSTIGE WOOD
<b>Opis:</b>	Okładzina ścienna z forniru drewnianego jakości komercyjnej, na podkładzie tekstylno- nietkanym
<b>Gramatura:</b>	270 g/m <sup>2</sup> ±2%
<b>Szerokość rolki:</b>	91,5 cm
<b>Klasa reakcji na ogień:</b>	ASTM E84 Class A, BSEN 13501 Class B s1 d0
<b>Klej:</b>	Klej do tapet winylowych VESSTIGE
<b>Montaż</b>	<p>Tapetę drewnianą należy montować w temperaturze pokojowej. Montuje się je na czystej, suchej, gładkiej ścianie, jednolitego koloru. Ściana powinna być zagruntowana rekomendowanym gruntem marki VESSTIGE oraz zabezpieczona.</p> <p>Do montażu powinno się używać kleju VESSTIGE dedykowanego do tego produktu. Klej nakładając na ścianę, a nie na tapetę upewniając się, że klej jest równomiernie rozprowadzony.</p> <p>Należy stosować się do wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji montażu produktu, zachować szczególną ostrożność w kwestiach cięcia zaginania i łączeń materiałów.</p>
<b>Konserwacja / Czyszczenie</b>	Fornir drewniany to naturalny materiał wrażliwy na chemiczne środki czyszczące i wilgoć, zaleca się ich czyszczenie przez odkurzanie powierzchni.
<b>Transport i przechowywanie</b>	Przechowywać w temperaturze otoczenia, w miejscach pozbawionych wilgoci, z dala od źródeł ciepła.