

VESSTIGE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINA ŚCIENNA NATURALNA PODKŁADZIE TEKSTYLNO- NIETKANYM

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkt: | TABLEAU |
| Opis: | Okładzina ścienna naturalna na podkładzie tekstylno- nietkanym |
| Gramatura: | 400 g/m ² |
| Szerokość: | 125 cm |
| Długość: | Sprzedaż na metry bieżące |
| Skład: | 11%LI-89%PES |
| Klej: | Klej do tapet ciężkich VESSTIGE |
| Montaż | <p>Okładzinę należy montować w temperaturze pokojowej na czystej, suchej, gładkiej, jednolicie zabarwionej ścianie, odpowiednio zagruntowanej. Stosując klej dedykowany do tapet ciężkich, nakładając go równomiernie na ścianę (nie na tkaninę) zgodnie z instrukcją producenta, a przed przyklejeniem należy odczekać aż klej lekko „zwiąże”, by nie przesiąkał na powierzchnię. Należy używać właściwych narzędzi (ostrzy nożyk, nożyczki, wałek do krawędzi, szpachelka) i zawsze nowego ostrza do przycięć; luźne nitki można przycinać nożyczkami, nigdy nie należy ich wyciągać. Pasy należy montować pionowo, w kolejności, a łączenia wykonywać co najmniej 15 cm od narożników; unikając nadmiernego dociskania, aby klej nie wyszedł na wierzch. Nadmiar kleju usuwać od razu wilgotną gąbką lub pozostawić do wyschnięcia i wyczyścić suchą szczotką.</p> |
| Konserwacja / Czyszczenie | <p>Aby zapobiec natychmiastowemu wchłanianiu plam, należy je od razu usuwać czystą gąbką lub ściereczką z mikrofibry. W razie potrzeby użyć letniej wody.</p> <p>Należy unikać mocnego szorowania, aby nie uszkodzić tkaniny. Dopuszcza się delikatne odkurzanie.</p> |
| CERTYFIKAT | CE |
| Transport i przechowywanie | Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zgniatać, nie składać ani nie zaginać rolki. |
| Gaszenie pożaru | Można stosować dowolne środki gaśnicze. Nosić aparaty oddechowe ze sprężonym powietrzem, odzież ochronną i pełną maskę twarzową. Opary należy natychmiast wentylować. |