

# VESSTIGE

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINA ŚCIENNA NATURALNA PODKŁADZIE TEKSTYLNO- NIETKANYM

---

<b>Produkt:</b>	<b>TARTAN</b>
<b>Opis:</b>	Okładzina ścienna naturalna na podkładzie tekstylno- nietkanym
<b>Gramatura:</b>	400 g/m <sup>2</sup>
<b>Szerokość:</b>	125 cm
<b>Długość:</b>	Sprzedaż na metry bieżące
<b>Skład:</b>	<b>11%LI-89%PES</b>
<b>Klej:</b>	Klej do tapet ciężkich VESSTIGE
<b>Montaż</b>	<p>Okładzinę należy montować w temperaturze pokojowej na czystej, suchej, gładkiej, jednolicie zabarwionej ścianie, odpowiednio zagruntowanej. Stosując klej dedykowany do tapet ciężkich, nakładając go równomiernie na ścianę (nie na tkaninę) zgodnie z instrukcją producenta, a przed przyklejeniem należy odczekać aż klej lekko „zwiąże”, by nie przesiąkał na powierzchnię. Należy używać właściwych narzędzi (ostrzy nożyk, nożyczki, wałek do krawędzi, szpachelka) i zawsze nowego ostrza do przycięć; luźne nitki można przycinać nożyczkami, nigdy nie należy ich wyciągać. Pasy należy montować pionowo, w kolejności, a łączenia wykonywać co najmniej 15 cm od narożników; unikając nadmiernego dociskania, aby klej nie wyszedł na wierzch. Nadmiar kleju usuwać od razu wilgotną gąbką lub pozostawić do wyschnięcia i wyczyścić suchą szczotką.</p>
<b>Konserwacja / Czyszczenie</b>	<p>Aby zapobiec natychmiastowemu wchłanianiu plam, należy je od razu usuwać czystą gąbką lub ściereczką z mikrofibry. W razie potrzeby użyć letniej wody.</p> <p>Należy unikać mocnego szorowania, aby nie uszkodzić tkaniny. Dopuszcza się delikatne odkurzanie.</p>
<b>CERTYFIKAT</b>	CE
<b>Transport i przechowywanie</b>	Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zgniatać, nie składać ani nie zaginać rolki.
<b>Gaszenie pożaru</b>	Można stosować dowolne środki gaśnicze. Nosić aparaty oddechowe ze sprężonym powietrzem, odzież ochronną i pełną maskę twarzową. Opary należy natychmiast wentylować.