

VESSTIGE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINA ŚCIENNA NATURALNA PODKŁADZIE TEKSTYLNO- NIETKANYM

Produkt:	FALLS
Opis:	Okładzina ścienna naturalna na podkładzie tekstylno- nietkanym
Gramatura:	280 g/m ²
Szerokość:	110 cm
Długość:	Sprzedaż na metry bieżące
Skład:	80%PES-20%LI
Klej:	Klej do tapet ciężkich VESSTIGE
Montaż	<p>Okładzinę należy montować w temperaturze pokojowej na czystej, suchej, gładkiej, jednolicie zabarwionej ścianie, odpowiednio zagruntowanej. Stosując klej dedykowany do tapet ciężkich, nakładając go równomiernie na ścianę (nie na tkaninę) zgodnie z instrukcją producenta, a przed przyklejeniem należy odczekać aż klej lekko „zwiąże”, by nie przesiąkał na powierzchnię. Należy używać właściwych narzędzi (ostry nożyk, nożyczki, wałek do krawędzi, szpachelka) i zawsze nowego ostrza do przycięć; luźne nitki można przycinać nożyczkami, nigdy nie należy ich wyciągać. Pasy należy montować pionowo, w kolejności, a łączenia wykonywać co najmniej 15 cm od narożników; unikając nadmiernego dociskania, aby klej nie wyszedł na wierzch. Nadmiar kleju usuwać od razu wilgotną gąbką lub pozostawić do wyschnięcia i wyczyścić suchą szczotką.</p>
Konserwacja / Czyszczenie	<p>Aby zapobiec natychmiastowemu wchłanianiu plam, należy je od razu usuwać czystą gąbką lub ściereczką z mikrofibry. W razie potrzeby użyć letniej wody.</p> <p>Należy unikać mocnego szorowania, aby nie uszkodzić tkaniny. Dopuszcza się delikatne odkurzanie.</p>
CERTYFIKAT	CE
Transport i przechowywanie	Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zgniatać, nie składać ani nie zaginać rolki.
Gaszenie pożaru	Można stosować dowolne środki gaśnicze. Nosić aparaty oddechowe ze sprężonym powietrzem, odzież ochronną i pełną maskę twarzową. Opary należy natychmiast wentylować.