

VESSTIGE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINA ŚCIENNA NATURALNA PODKŁADZIE TEKSTYLNO- NIETKANYM

Produkt: GRANAT ISILOLO

Opis: Okładzina ścienna naturalna na podkładzie tekstylno- nietkanym

Gramatura: 515 g/m²

Szerokość: 120 cm

Długość:

Sprzedaż na metry bieżące

Skład: 44%PES-18%CO-38%ACRYL

Klej: Klej do tapet ciężkich VESSTIGE

Montaż

Okładzinę należy montować w temperaturze pokojowej na czystej, suchej, gładkiej, jednolicie zabarwionej ścianie, odpowiednio zagruntowanej. Stosując klej dedykowany do tapet ciężkich, nakładając go równomiernie na ścianę (nie na tkaninę) zgodnie z instrukcją producenta, a przed przyklejeniem należy odczekać aż klej lekko „zwiąże”, by nie przesiąkał na powierzchnię. Należy używać właściwych narzędzi (ostry nożyk, nożyczki, wałek do krawędzi, szpachelka) i zawsze nowego ostrza do przycięć; luźne nitki można przycinać nożyczkami, nigdy nie należy ich wyciągać. Pasy należy montować pionowo, w kolejności, a łączenia wykonywać co najmniej 15 cm od narożników; unikając nadmiernego dociskania, aby klej nie wyszedł na wierzch. Nadmiar kleju usuwać od razu wilgotną gąbką lub pozostawić do wyschnięcia i wyczyścić suchą szczotką.

Konserwacja / Czyszczenie

Aby zapobiec natychmiastowemu wchłanianiu plam, należy je od razu usuwać czystą gąbką lub ściereczką z mikrofibry. W razie potrzeby użyć letniej wody.

Należy unikać mocnego szorowania, aby nie uszkodzić tkaniny. Dopuszcza się delikatne odkurzanie.

CERTYFIKAT

CE

Transport i przechowywanie

Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zgniatać, nie składać ani nie zaginać rolki.

Gaszenie pożaru

Można stosować dowolne środki gaśnicze. Nosić aparaty oddechowe ze sprężonym powietrzem, odzież ochronną i pełną maskę twarzową. Opary należy natychmiast wentylować.