

# VESSTIGE

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINA ŚCIENNA WINYLOWA

---

<b>Marka:</b>	<b>KOROSEAL</b>
<b>Opis:</b>	Okładzina ścienna winylowa na podkładzie Tekstylno- tkanym (woven)
<b>Gramatura:</b>	451g/m <sup>2</sup> *  * HERITAGE WOOD II- 644 g/m <sup>2</sup> , PARALLELO - 790 g/m <sup>2</sup> , SPIRE- 566 g/m <sup>2</sup>
<b>Szerokość:</b>	132 -137 cm*  *132-139 cm INDULGENCE II, 132-140cm- SPIRE
<b>Długość rolki:</b>	27,40 m
<b>Klej:</b>	Klej do tapet ciężkich VESSTIGE
<b>Montaż:</b>	Okładzinę należy montować w temperaturze powyżej 18 st. C, wilgotność max 2% na czystej, suchej, gładkiej, jednolicie zabarwionej ścianie, odpowiednio zagruntowanej. Stosując klej dedykowany do tapet ciężkich, nakładając go równomiernie na ścianę zgodnie z instrukcją producenta.
<b>Konserwacja/ Czyszczenie:</b>	Aby zapobiec natychmiastowemu wchłanianiu plam, należy je od razu usuwać czystą gąbką lub ściereczką z mikrofibry. W razie potrzeby użyć letniej wody.  Należy unikać mocnego szorowania, aby nie uszkodzić powierzchni. Nie wolno także używać rozpuszczalników np. zmywacza do paznokci, które mogłyby naruszyć powierzchnię, ochronną warstwę okładziny i uszkodzić nadruk.
<b>Certyfikacja CE:</b>	Klasyfikacja europejska zgodna z EN 15102:2007 + A1:2011
<b>Transport i przechowywanie:</b>	Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zgniatać, nie składać ani nie zaginać rolki.
<b>Bezpieczeństwo pożarowe:</b>	Kolekcje marki Koroseal spełniają wszystkie normy przeciwpożarowe. Można stosować dowolne środki gaśnicze. Nosić aparaty oddechowe ze sprężonym powietrzem, odzież ochronną i pełną maskę twarzową. Opary należy natychmiast wentylować.